



CHRYSSAFIDIS

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 316

STAINLESS STEEL VALVES 316

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: 1.21 - 1.22

HÖGFORS

Ρυθμιστικοί Σφαιρικοί Κρουνοί HÖGFORS

Ball Sector Valves HÖGFORS

Διαστάσεις - Sizes	DN 25 ÷ 200
Δρmax 16 bar	
Έδρα - Seat	PTFE ή/or Stellite
Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	4470xxA
Διάστ.-Size DN	Κωδικός - Code
25	447006
40	447008
50	447009



Μειωτές Πίεσης Ανοξειδωτοί Z-Tide Elite 316/VITON

Direct-Activated Pressure Reducing Valve Z-Tide Elite 316/VITON

Βιδωτοί BSP	Φλαντζωτοί JIS 30K	Φλαντζωτοί PN25	Βιδωτοί BSP
Threaded BSP	Flanged JIS 30K	Flanged PN25	Threaded BSP



Τεχνικό Έντυπο Data Sheet	4423xxA	4423xxB	4423xxA	4423xxA
Περιοχή Ρύθμισης Pressure Range	1 ÷ 13 bar			0,2 ÷ 1,5 bar
Διάστ.-Size	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code
in				
DN				
1/2"	442304E	-	-	442394
3/4"	442305E	-	-	442395
1"	442306E	442336E	442316E	-
	-	442338E	442318E	-
	-	442339E	442319E	-

Ελατήρια

Springs

	1 - 6 bar	4 - 10 bar	8 - 13 bar
Διάσταση - Size	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code	Κωδικός - Code
1/2"	442344	442364	442384
3/4"	442345	442365	442385
1"	442346	442366	442386
1.1/2"	442348	442368	442388
2"	442349	442369	442389