



CHRYSMETAL OOD



## ПНЕВМАТИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАДВИЖКИ PNEUMATIC AND ELECTRIC ACTUATORS

Пневматична задвижка			
Pneumatic actuator			
Работна температура - Operating temperature			
Тяло - Body			
Налягане на захранващ въздух - Air supply pressure : 2+10 bar			
С двойно действие		С единично действие	
Double acting		Single acting-spring return	
Тип	Код	Тип	Код
Type	Code	Type	Code
MT03-F03-09mm	341200	MT05SR2+2-F04 11mm	341012
MT05-F03/F05-11mm	341201	MT07SR4+4-F03/F05 11mm	341024
MT05-F04-11mm	341202	MT07SR4+4-F04 11mm	341034
MT07-F03/F05-11mm	341203	MT15SR4+4-F04/F07 14mm	341044
MT07-F04-11mm	341204	MT15SR4+4-F05/F07 14mm	341054
MT15-F04/F07-14mm	341205	MT17SR4+4-F04/F07 14mm	341064
MT15-F05/F07-14mm	341206	MT17SR5+5-F04/F07 14mm	341065
MT17-F05/F07-14mm	341208	MT17SR5+5-F05/F07 14mm	341075
MT20-F05/F07-17mm	341209	MT20SR4+4-F05/F07 17mm	341084
MT25-F05/F07-17mm	341210	MT20SR5+5-F05/F07 17mm	341085
MT30-F05/F07 - 17mm	341211	MT25SR5+5-F05/F07 17mm	341095
MT35-F07/F10 - 22mm	341212	MT30SR5+5-F05/F07 17mm	341105
MT40-F07/F10 - 22mm	341213	MT35SR5+5-F07/F10 22mm	341115
MT45-F07/F10-22mm	341214	MT40SR5+5-F07/F10 22mm	341125
MT50-F10/F12-27mm	341215	MT45SR4+4-F07/F10 22mm	341134
MT55-F10/F12-27mm	341216	MT45SR5+5-F07/F10 22mm	341135
MT65-F10/F14-36mm	341220	MT50SR4+4-F10/F12 27mm	341134
		MT50SR5+5-F10/F12 27mm	341145
		MT55SR5+5-F10/F12 27mm	341155
		MT60SR5+5-F10/F12 36mm	341165
		MT60SR5+5-F10/F14 36mm	341175
		MT65SR5+5-F10/F12 36mm	341185



Електрическа задвижка - Electric actuator JJ							
Основа и защита - Base and protection			ISO 5211, IP67				
Тип	Напрежение		Въртящ момент	Основа	За квадрат	Време	Код
Type	Voltage						
J2-L10	ON/OFF	24VDC & VAC	10	F03/F05	14	17	440110
J2-H10		85-240VAC/DC					440130
J4C-B20	ON/OFF	12 VDC & VAC	20	F03/F04/F05	14	10	4402511
	4-20mA*	12V					4402611
J3C-S20	ON/OFF	24-240V	35	F03/F04/F05	11	10	440148
J4C-S20	ON/OFF	24÷240 VAC & VDC					4401511
	4-20mA*				14		4401611
J4C-B35	ON/OFF	12 VDC & VAC	55	F07	17	14	440260
J3C-B35	ON/OFF	12 VDC & VAC					440256
J4C-B35	4-20mA*	12 VDC & VAC	85	F03/F04/F05	14	10	4402661
J3C-S35	ON/OFF	12 VDC & VAC					4401561
J4C-S35	ON/OFF	24÷240 VAC & VDC	300	F07	17	34	440160
J3C-S35	4-20mA*	24÷240 VAC & VDC					4401661
J4C-B55	ON/OFF	12 VDC & VAC	140	F03/F04/F05	14	14	4402521
J3C-B55	4-20mA*	12 VDC & VAC					440262
J43C-S55	ON/OFF	24÷240 VAC & VDC	300	F05/F07	17	30	4401521
	4-20mA*	24÷240 VAC & VDC					4401621
J4C-B85	4-20mA*	12 VDC & VAC	58	F05/F07	17	58	4402671
J4C-S85	ON/OFF	24÷240 VAC & VDC					4401571
	4-20mA*	24÷240 VAC & VDC					4401671
J4C-B140	ON/OFF	12 VDC & VAC	300	F07/F10	22	34	4402531
	4-20mA*	12 VDC & VAC					4402631
J4C-S140	ON/OFF	24÷240 VAC & VDC	300	F07/F10	22	58	4401531
	4-20mA*	24÷240 VAC & VDC					4401631
J4C-B300	ON/OFF	12 VDC & VAC	300	F07/F10	22	58	4402541
	4-20mA*	12 VDC & VAC					4402641
J4C-S300	ON/OFF	24÷240 VAC & VDC	300	F07/F10	22	58	4401541
	4-20mA*	24÷240 VAC & VDC					4401641
J3C-H300	4-20mA	80÷240 VAC & VDC					4401644

\*Задвижки с входящ сигнал и 4-20mA (0-10VDC) сигнал за обратна връзка за положение  
Control actuators with input signal & position feedback signal 4-20mA (or 0-10VDC)

Техническите данни подлежат на промяна без уведомление - Technical data are subject to change without prior notice