



CHRYSMETAL OOD

FlowCon
International

АВТОМАТИЧНИ БАЛАНСИРАЩИ ВЕНТИЛИ AUTOMATIC BALANCING VALVES

Динамични балансиращи вентили с външно регулируема касета

Dynamic balancing valves with externally adjustable cartridge



Тип - Type	A		AB(**ABV)		SH	
Клас на налягане - Pressure rating	2500kPa (25 bar)				4000kPa (40 bar)	
Клас на температура - Temperature rating	T=-30°C+100°C				T=-20°C+120°C	
Материал на тялото - Body material	Месинг - Brass				Чугун - Ductile Iron	
Присъединяване - Connections	Резба - Threads ISO				На фланци - Flanged ISO-ANSI	
Обхват на дебита - Flowrate range	100 ÷ 16 100 l/h				5.31 ÷ 106 m³/h	
Измервателни кранове - Measuring taps	-		1/4" ISO - with tap		1/4" ISO	
Диференциално налягане - Differential press.	1/2"÷1.1/4" : 17÷400kPa / 1.1/2"&2" : 20÷400kPa				35/60/80÷400kPa	
Размер - Size	Код Code	Код Code	Размер Size	Код Code	Тип Type	Поток Flow (m³/h)
1/2" - 20mm	277004E*	277104E*	50/65/80mm	277930	SH3.0	5,31-15,0
3/4"-20mm	277005E*	277105E*		277931	SH3.1	9,24-25,7
1"-20mm	277006E*	277106E*		277932	SH3.2	12,8-35,6
1"-40mm		277116E*	80/100mm	277941	SH4.1	12,6-33,8
1.1/4-40mm		277107E*		277942	SH4.2	17,0-51,0
1.1/2"-40mm**		277108E**		277943	SH4.3	13,3-72,7
1.1/2"-50mm		277118E*	12/150mm	277951	SH5.1	23,3-83,8
2"-50mm		277109E*		277952	SH5.2	25,6-106,0

* Клапаните А, АВ и АВV са съставени от корпуса и регулиращия патрон E-JUST

* The valves A, AB and ABV are composed by the body and the regulating cartridge E-JUST

Код Code	Резервни части - Spare parts
279020	Щепсел за налягане и температура - Pressure-Temperature Plug
279040	Бутон за настройка - Adjustment Key

Код Code	Флаш капачка - Flash cap
279020	
279040	
279050	

