

## СФЕРИЧНИ ВЕНТИЛИ - ПЪЛНО ПРОПУСКАНЕ BALL VALVES - FULL BORE



КРИСМЕТАЛ ООД  
cim



### Сферични вентили с електрическа задвижка

Ball valves with electric actuator

	Двупътен 2-way		Двупътен с реле 2-way w. relay		Трипътен L-тип 3-way L type			
	Налягане Pressure	Pmax 25 bar Δpmax 10 bar		Pmax 25 bar Δpmax 16 bar		Pmax 25 bar Δpmax 16 bar		
Време на отваряне/ Затваряне Open/Close time	30s		30s		60s			
Защита Protection	IP55		IP54		IP55			
Тип Type	CIM702*		CIM602RE		CIM603RE w. union		CIM710RE	
Размер Size	Код Code	Дължина Length	Код Code	Дължина Length	Код Code	Дължина Length	Код Code	Дължина Length
3/4"			291805	57	293085	90	293005	74
1"			291806	68	293086	103	293006	88
1.1/4"			291807	81	293087	121		
1.1/2"	291808	105						
2"	291809	130						



### Пълнопропусклив - Full Bore EFFEBI DELTA "L" Stainless steel ball

10 bar

T = 0°C÷120°C

ISO 7/1 Rp

Размер Size	Код Code
1/2"	346844
3/4"	346845
1"	346846
1 1/4"	346847
1 1/2"	346848
2"	346849



### Сферичен вентил LYBRA месинг, пълно пропускане, на резба

Full Bore Brass Ball Valves with mounting pad ISO5211, PN25, Threaded ISO7/1(BSP) F/F

PN25

T = -20°C÷90°C

Thread : F/F

Размер Size	Код Code
1/2"	345404
3/4"	345405
1"	345406
1 1/4"	345407
1 1/2"	345408
2"	345409



### EFFEBI TRIFLUX T-PORT

T = -10°C÷100°C

ISO 7/1 Rp

Размер Size	PN	Код Code
3/8"	40	344503
1/2"	40	344504
3/4"	40	344505
1"	25	344506
1 1/4"	16	344507
1 1/2"	16	344508
2"	16	344509



### Сферичен вентил LYBRA месинг, пълно пропускане, на резба с електрическа задвижка

Full Bore Brass Ball Valves with mounting pad ISO5211, PN25, Threaded ISO7/1(BSP) F/F with el. actuator

Защита Protection

IP54

T

T = -20°C÷90°C

Pmax

PN25

Размер Size

Код Code

1/2"	345444
3/4"	345445
1"	345446
1 1/4"	345447
1 1/2"	345448