

Не се изисква контрол на допълнително ниво
 Елиминирани са проблеми с кавитацията, които обикновено се създават от електрически помпи.
 Работят с мотивиращ флуид, пара или сгъстен въздух

No extra level control required

Eliminate cavitation problems usually created by Electric Pumps
 Operation with motive fluid steam or compressed air



Кондензни помпи		
Condensate Pumps		
Тип Type	EPT	
Тяло Body	Обработена стомана - Fabricated steel P265G/ P275H EPT:104 H/S- CI ASTM A48 CR30	
Вътрешен механизъм Intern. Mechanism	Неръждаема стомана Stainless Steel	
Размер Size	Тип Type	Код Code
1"	EPT-104	703210
DN 25	EPT-204	703226
DN 40	EPT-206	703228
DN 25	EPT-404	703216
DN 40	EPT-406	703218
DN 50	EPT-408	703219
DN 80 × DN 50	EPT-412	703221

Автоматични помпени кондензни гърнета

Automatic Pumping Traps

Идеален за приложения за източване на топлообменник, където ниското налягане на пара може да се създаде проблеми с отстраняването на кондензата

Ideal for Heat Exchanger drainage applications, where low steam pressure could create condensate removal problems



Тяло Body	Лят чугун Cast Iron ASTM A48 CL30	Стомана Steel P265GH
Вътрешен механизъм Intern. Mechanism	Неръждаема стомана Stainless Steel	
Тип Type	DD-4	EDD-6
Присъединяване Connection	На резба Threaded	На фланци Flanged
Тип - Размер Type - Size	Код Code	Код Code
DD-4 1X1"	703206	
DD-4 1"X DN25	703207	
EDD-6 DN40 X DN25		703208

