



CHRYSMETAL OOD

БЕЗШУМНИ ПАРНИ ИНЖЕКТОРИ MS-6 NOISELESS STEAM INJECTORS MS-6



Загряване на вода чрез инжектиране на свежа пара
Идеални за подгряване на питателния резервоар на котела

Heating water by injecting fresh steam
Ideal for heating the boiler feed tank

Неръждаема стомана на резба без подвижни части

Stainless Steel Threaded No Moving Parts

Макс. налягане - <i>P_{max}</i>	7 barg
Материал <i>Material</i>	Неръждаема стомана SS304
Размер <i>Size</i>	Код <i>Code</i>
1/2"	705704
3/4"	705705
1"	705706
1.1/4"	705707
1.1/2"	705708
2"	705709



Налягане на системата	Капацитет на наситена пара					
<i>System pressure</i>	<i>Saturated steam capacity</i>					
Капацитет - <i>Capacities</i> Steam lb/hr (kg/hr)						
Входно налягане <i>Inlet barg</i>	Размер на присъединяване - <i>Connection Size</i>					
	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
	kg/hr	kg/hr	kg/hr	kg/hr	kg/hr	kg/hr
0,50	25	58	71	86	132	164
0,70	30	67	81	101	147	187
1,00	38	80	97	125	171	226
1,38	46	94	113	150	195	264
2,00	63	122	146	199	243	341
2,76	80	149	178	248	292	418
3,45	97	177	210	297	340	494
4,14	114	205	242	346	388	571
4,83	131	232	275	395	437	648
5,52	148	260	307	445	485	725
6,20	165	288	339	494	533	801
6,90	181	315	371	543	582	878

КОНДЕНЗНИ ГЪРНЕТА СЪС СВОБОДЕН ПОПЛАВЪК ЗА ТЕЧНОСТИ FREE FLOATING LEVER LIQUID DRAIN TRAPS



Тип <i>Type</i>	32/33/36-LD	
Материал <i>Material</i>	Неръждаема стомана St.St. SS304	Кована стомана <i>Forged Steel</i> No 5
Размер <i>Sizes</i>	1/2", 3/4", 1" BSPT, NPT, SW2, 150RF, 300RF, PN40	

