

Хидростатични предпазни вентили
Hydrostatic pressure relief valves

Конструирани специално за защита за тръбопроводи и арматура в местата където е възможно задържане на флуид
Designed especially for the protection of piping and shut-off valves where there is a possibility of trapping liquid LP-Gas or anhydrous ammonia



Присъединяване Connection, M.NPT	Rego Type	Настроено налягане (P set)	Тяло Body	Код Code
1/4"	3127G	250psig (17.2bar)	месинг brass	310002
1/4"	3127J	350psig (24.1bar)		310001
1/4"	3127K	375psig (25.8bar)		310004
1/2"	3129G	250psig (17.2bar)		310304
1/2"	3129H	275psig (18.9bar)		310301
1/2"	3129J	350psig (24.1bar)		3103011
1/2"	3129K	375psig (25.8bar)	310305	
1/4"	SS8021G	250psig (17.2bar)	неръждаемо stainless steel	310302
1/4"	SS8021J	350psig (24.1bar)		310310
1/4"	SS8021U	450psig (31.0bar)		310308
1/2"	SS8022G	250psig (17.2bar)		310307

Мултипорт
Multiport

Конструирани специално за големи резервоари. Присъединяване на фланци. Възможна подмяна и сервис на всеки един от предпазните вентили. Капацитетът се определя на база минус един вентил
Designed especially for large containers with flanged openings. Manifold allow servicing or replacement of any one of the relief valves without evacuating the container. Flow rating are based on flow through 1 relief less



Присъединяване Connection	Rego Type	Настроено налягане (P set)	Дебит Flowrate	Код Code
3", ANSI300	A8562G	250psig (17.2bar)	15700 m ³ /h	315001
3", ANSI300	A8563G	250psig (17.2bar)	31450 m ³ /h	315010
3", ANSI300	A8564G	250psig (17.2bar)	47100 m ³ /h	315000
4", ANSI300	A8572G	250psig (17.2bar)	15725 m ³ /h	315003
4", ANSI300	A8573G	250psig (17.2bar)	31450 m ³ /h	315030
4", ANSI300	A8574G	250psig (17.2bar)	47175 m ³ /h	315002

Дуопорт
Duoport

Конструирани специално за по-малки резервоари. Присъединяване на резба 2" NPT. Възможна подмяна и сервис на всеки един от предпазните вентили. Капацитетът се определя на база минус един вентил.

Designed especially for use on smaller stationary storage containers, with 2" NPT threaded couplings. Manifold allow servicing or replacement of any one of the relief valves without evacuating the container. Flow rating are based on flow through 1 relief less



Присъединяване Connection, M.NPT	Rego Type	Настроено налягане (P set)	Дебит Flowrate	Код Code
2"	8542G	250psig (17.2bar)	8925 m ³ /h	314601