



CHRYSMETAL OOD
REGO

ВЕНТИЛИ ЗА ВТЕЧЕН ГАЗ LPG VALVES

Сертификати
Certificates



Вентили за излишен поток Excess flow valves


Конструирани за защита на тръбопроводната мрежа когато потока надвиши определено ниво
Designed to protect the network by stopping the flow, when for some reason the gas flow is higher than a specific value

Присъединяване Connection	Rego Type	Поток на затваряне - Closing flow rate			Код Code	
		Течна фаза Liquid Propane	Газова фаза Gas Propane SCFH			
		GPM	25 psig	100 psig		
Тяло - месинг - Body - brass M - F, NPT						
	3/4" x 3/4"	3272E	10	2100	3700	312311
	3/4" x 3/4"	3272G	20	3700	6900	312310
	1 1/4" x 1 1/4"	3282A	30	5850	10000	312107
	1 1/4" x 1 1/4"	3282B	40	7600	13600	312200
	1 1/4" x 1 1/4"	3282C	50	9000	16300	312300
	1 1/2" x 1 1/2"	7574G	90	15200	28100	312408
	2" x 2"	3292B	100	18100	32700	312519
Тяло - стомана - Body - carbon steel M - F, NPT						
	3/4" x 3/4"	A3272G	20	3700	6900	312307
	1 1/4" x 1 1/4"	A3282C	50	9000	16300	312407
	2" x 2"	A3292B	100	18100	32700	312509
Тяло - стомана - Body - carbon steel M, NPT						
	2"	A3500L4	75	13000	22500	316120
	2"	A3500N4	125	25000	42500	316110
	2"	A3500P4	150	30500	52000	316130
	3"	A3500T6	200	39400	68300	316100
	3"	A3500V6	250	51100	88700	316101
	4"	A4500Y8	500	89000	154000	316140
Тяло - месинг - Body - brass F - F, NPT						
	2" x 2"	1519A4	100	19000	34500	315204
Тяло - стомана - Body - carbon steel F - F, NPT						
	2" x 2"	A1519A4	75	19000	34500	315205
	2" x 2"	A1519B4	200	27700	50300	315203

Вентили за газова фаза

Service valves for vapor withdrawal

Конструирани за трансфер на газова фаза, могат да бъдат използвани и за горива.
Designed for vapor withdrawal service on ASME and DOT containers or in fuel line applications


Присъединяване Connection	Rego Type	Код Code
 3/4" M NGT x F POL CGA 510	9101DK	312022
3/4" M NGT x F POL CGA 510	9101DS	312032

with excess flow valve с вграден клапан за излишен поток

Трябва да се комплектоват с медна тръбичка за отчитане нивото на течната фаза
Should be combined with a dip tube for quickly determine when the maximum permitted filling level of the container is reached.

906-V17.8 308322

Мултивентили за газова фаза Multivalves for vapor withdrawal

Присъединяване Connection	Rego Type	Код Code
 3/4" M NGT x F POL CGA 510	7556VR12.0	314005