



CHRYSMETAL OOD

ПОМПИ ЗА ВТЕЧЕН ГАЗ LPG PUMPS

CORKEN



Помпа Coro-Flo® за газостанция Coro-Flo® Autogas Pump

Подходяща за зареждане едновременно на два автомобила
Suitable for two dual hose dispensers



	Модел Type	Макс. работно налягане (Pmax)	Макс. дифер. налягане (ΔPmax)	Код Code
Помпа, <i>pump</i>	DLD 150 1 1/2"x1"	27.6 bar	17.26 bar	318600
Ел. двигател, <i>El. motor</i>	5.5kW (7.5HP) 400V 50Hz, Ex nA II T3 IP65 II 3D	2880 RPM		318601

БАЙПАСНИ ВЕНТИЛИ BY-PASS VALVES

Предпазват помпата и инсталацията
Protect the pump and the network



Модел Type	Присъединяване Connection, F NPT	Диапазон на настройка Setting range	Дебит Capacity L/min	Код Code
Blackmer, Corken, Максимално входно налягане, Pmax=25bar				
BV 1	1"	4.5÷7 bar	190	318106
BV 1 1/4	1 1/4"	4.5÷10.5 bar	380	318107
BV 1 1/2	1 1/2"	4.5÷10.5 bar	380	318108
BV 2	2"	4.5÷10.5 bar	830	318119
B166	3/4"	1.7÷15.5 bar	114	318115
B166	1"	1.7÷15.5 bar	152	318116
T166	1 1/4"	1.7÷15.5 bar	304	318117
T166	1 1/2"	1.7÷15.5 bar	380	318118
Goetze Armaturen, Максимално входно налягане, Pmax=20bar				
618tGFO	1/2"	2÷12 bar	60	298054
618tGFO	3/4"	2÷12 bar	190	298055
618tGFO	1"	2÷12 bar	230	298056
618tGFO	1 1/4"	2÷12 bar	400	298057
618tGFO	1 1/2"	2÷12 bar	450	298058
618tGFO	2"	2÷12 bar	750	298059

Пружини за байпасни вентили Springs for by-pass valves



Диапазон Range	Модел Type	Код Code
7.0÷10.5 bar	BV 1 1/4	318121
4.5÷8.6 bar	BV 1 1/4	318122
4.5÷8.6 bar	BV 1 1/2	318123
7.0÷10.5 bar	BV 1 1/2	318124