



CHRYSMETAL OOD

## РЕДУЦИР ВЕНТИЛИ С ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ ЗА ПАРА И ВЪЗДУХ DIRECT ACTING PRESSURE REDUCING VALVES FOR STEAM & AIR



Тип - Type		GD30				GD30S		
Тяло - Body		Лят бронз - Cast Bronze ASTM B584				Неръждаема стомана - AISI 440/304		
Pin max		17 bar				17 bar		
Set pressure		0,2-1 bar	0,5-4 bar	3,5-10 bar		0,2-1 bar	0,5-4 bar	3,5-10 bar
Размер Size in	DN	Код Code	Код Code	Код Code	Дължина Length mm	Код Code	Код Code	Код Code
1/2"	15	705404E1	705404E2	705404E3	80	705414E1	705414E2	705414E3
3/4"	20	705405E1	705405E2	705405E3	85	705415E1	705415E2	705415E3
1"	25	705406E1	705406E2	705406E3	95	705416E1	705416E2	705416E3
1.1/2"	40	705408E1	705408E2	705408E3	140	-	-	-
2"	50	705409E1	705409E2	705409E3	150	-	-	-



Редуцир вентили на фланци PN40 със силфон от неръждаема стомана				
Pressure Reducing Valves Flanged PN40 w. Stainless Steel Bellows Assembly				
Размер Size DN	Код Code	Код Code	Код Code	Дължина Length mm
15	705504E1	705504E2	705504E3	150
20	705505E1	705505E2	705505E3	150
25	705506E1	705506E2	705506E3	160
40	705508E1	705508E2	705508E3	270
50	705509E1	705509E2	705509E3	300

Пружини - Springs for GD-30 / 30S			
Диапазон на изходно налягане Downstream Pressure Range	Цвят Color	1/2" ÷ 1"	1.1/2" ÷ 2"
		Код Code	Код Code
0,2 ÷ 1,0 bar	Жълт Yellow	705511	705514
0,5 ÷ 4,0 bar	Син Blue	705512	705515
3,5 ÷ 10 bar	Зелен Green	705513	705516