



CHRYSMETAL OOD

ДВУПЪТНИ И ТРИПЪТНИ КОНТРОЛ ВЕНТИЛИ TWO AND THREE PORT GLOBE TYPE CONTROL VALVES



Тип Type	FLY100 PN25	
Уплътнение Packing	Графит Graphite	
Тяло Body	Сферографитен чугун Ductile Iron GJ5-400-18	
Вентил Valve	316L	PEEK
Макс. температура Tmax	-10°C - 210°C *	



Тип Type	3-пътен/3-way SMD mixing
Уплътнение Packing	Силфонно уплътнение Bellow Sealed
Тяло Body	Сферографитен чугун Ductile Iron GJ5-400-18
Вентил Valve	316L
Макс. температура Tmax	210°C *

Размер Size mm	Kv (Equal %) m³/h	Код Code	Код Code
15	3,8	708904	7089041
20	5,4	708905	7089051
25	9,5	708906	7089061
32	15,4	708907	7089071
40	26,0	708908	7089081
50	40,0	708909	7089091
65	62,4	708910	7089101
80	90,0	708911	7089111
100	137,0	708912	7089121

Размер Size mm	Код Code
15	708104
20	708105
25	708106
32	708107
40	708108
50	708109
65	708110
80	708111
100	708112

* За по-високи температури - наличност при запитване
* For higher temperatures available upon request

- Предлага се и Diverting
- Diverting also available

Допълнения - при запитване
- Уплътнение PTFE (за флуиди и въздух)
- Ръкохватка

Additional upon request
- Seat PTFE (for fluids & air)
- Manual Operating Handwheel

Пневматични задвижки NC Pneumatic Actuators NC				
	Тип Type	Сигнал контрол Control Signal	Диаметър Diameter	Код Code
За вентили FLY For Valves FLY	S.200A S.200B	A = 0,2 - 1,0 bar	205 mm	708550 708551
	S.275A S.275B		280 mm	708552 708553
	S.335A S.335B	B = 0,4 - 1,4 bar	340 mm	708554 708555
	S.430A S.430B		435 mm	708556 708557
	S.430sA S.430sB	A = 0,4 - 1,4 bar	435 mm	708558 708559
	S.500A S.500B		B = 0,8 - 2,0 bar	510 mm

Електрически задвижки също са налични
Electric Actuators are also available

