

Вентили за пълнене течна фаза с двоен контрол Double check filler valves

За бързо и безопасно зареждане на стационарни и транспортни резервоари с втечен газ. Затварят автоматично при спиране на потока

For quick and safe tank and track filling with LPG liquid phase. They close automatically when flow stops



Присъединяване - Connection			Дебит - Liquid Propane Capacity, GPM					Код Code
Към тръбата To the pipe	Към резервоара To the tank	Rego Type	5 psig	10 psig	25 psig	50 psig	75 psig	
1 3/4" ACME	1 1/4" M NPT	L7579CT	50	70	111	157	192	314100
1 3/4" ACME	1 1/4" M NPT	6579C	78	110	174	246	301	312000
2 1/4" ACME	2" M NPT	6587EC	92	130	206	291	356	311908
2 1/4" ACME	2" M NPT	6584C	156	220	348	492		311909
1 3/4" M ACME	1 3/4" F ACME	7577V	Адаптор за пълнене - Filling adapter					314101

Вентил за пълнене течна фаза с двоен контрол и ръчен сферичен кран Double check filler valves with manual shutoff

За бързо и безопасно зареждане на стационарни и транспортни резервоари с втечен газ. Затварят автоматично при спиране на потока. Ръчния сферичен кран осигурява допълнителна защита

For quick and safe tank and track filling with LPG liquid phase. They close automatically when flow stops. Manual shutoff provides additional protection



Присъединяване - Connection			Дебит - Liquid Capacity l/min.			Код Code
Към тръбата To the pipe	Към резервоара To the tank	Rego Type	1 bar differ.	1.7 bar differ.	3.7 bar differ.	
1 3/4" ACME	1 1/4" M NPT	7501	233	344	473	314121

Вентили за газова фаза - изравняващи налягането Double check vapor equalizing valves

Служат за изравняване на налягането между хранящата и зареждания резервоари

Затварят автоматично при спиране на потока

Designed to facilitate loading operations by providing equalization of pressures in the supply and storage containers

They close automatically when flow stops



Присъединяване - Connection			Rego Type	Поток на затваряне Closing flow rate at 100 psig SCFH	Код Code
Към тръбата To the pipe	Към резервоара To the tank				
1 1/4" ACME	3/4" M NPT	7573DC	4,100	314015	
1 3/4" ACME	1 1/4" M NPT	3183AC	10,000	314016	

Разделители Pull-away valves

Конструирани за спиране на изтичането на флуид от двете страни в случай на разкъсване на връзката

The valve is designed to stop gas escape from both upstream and downstream lines in the event of a pull-away



Присъединяване Connection, F, NPT	Rego Type	Дебит - Liquid Propane Capacity, GPM				Код Code
		5 psig	10 psig	25 psig	50 psig	
3/4"	A2141A6	11	16	25	36	316005
1"	A2141A8	21	30	47	67	316006
1 1/4"	A2141A10	52	75	120	170	316007
2"	A2141A16	250	350	550	750	316008